

1. Identification

Identificateur de produit	ERTECH™ 2120
Autres moyens d'identification	Aucun(e)(s).
Utilisation recommandée	Non disponible.
Restrictions d'emploi recommandées	Aucun connu.
Informations relatives au fabricant/importateur/vendeur/distributeur	
Nom de la société	ErgonArmor, a division of Ergon Asphalt & Emulsions, Inc.
Adresse	2829 Lakeland Drive Jackson, MS 39232 États-Unis
After hours telephone number	1-800-222-7122
Normal work hours telephone number	1-877-982-7667
Site web	www.ergonarmor.com
E-mail	sds@ergon.com
Numéro de téléphone d'appel d'urgence	CHEMTREC: Amérique du Nord 1-800-424-9300 International 1-800-527-3887
24-hour telephone number	
Informations sur les heures ouvrées	8:00 A .m. à 5:00 P .m.

2. Identification des dangers

Dangers physiques	Non classé.	
Dangers pour la santé	Sensibilisation, peau	Catégorie 1
Dangers pour l'environnement	Non classé.	
Dangers définis par l'OSHA	Non classé.	

Éléments d'étiquetage

Mention d'avertissement	Attention
Mention de danger	Peut provoquer une allergie cutanée.
Énoncés de précaution	
Prévention	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas quitter le lieu de travail. Porter des gants de protection.
Intervention	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Traitement spécifique (voir sur cette étiquette). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Stockage	Conserver à l'écart de matières incompatibles.
Élimination	Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.
Danger(s) non classé(s) ailleurs (DNCA)	Aucun connu.
Informations supplémentaires	Aucun(e)(s).

3. Composition/Renseignements sur les ingrédients

Mélanges

Nom chimique	Nom commun et synonymes	Numéro CAS	en %
ASPHALT		8052-42-4	25 - 35
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triéthanol		4719-04-4	< 1
QUARTZ		14808-60-7	< 1
Autres composants sous les niveaux déclarables			68.503

4. Premiers secours

Inhalation

Si la respiration est difficile, sortir la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position où elle peut respirer confortablement. Contacter un médecin si les symptômes se développent ou persistent.

Contact avec la peau

Laver immédiatement la peau avec de l'eau et du savon. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact avec les yeux

Laver immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Les personnes portant des lentilles de contact doivent autant que possible les enlever. Rincer continuellement. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer la bouche. En cas d'ingestion en grande quantité, appeler immédiatement un centre antipoison. NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.

Principaux symptômes/effets, aigus et différés

Irritation de la peau. L'exposition peut entraîner inconfort, rougeur et irritation transitoire. Peut entraîner des rougeurs et de la douleur. Peut provoquer une allergie cutanée. Éruption cutanée.

Indication des soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Appliquer un traitement symptomatique.

Informations générales

Vérifier que le personnel médical est conscient des substances impliquées et prend les mesures de protection individuelles appropriées.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction appropriés

Mousse. Agent chimique sec. Dioxyde de carbone (CO2).

Moyens d'extinction inappropriés

Eau. En cas d'incendie ne pas utiliser de jet d'eau car cela dispersera le feu.

Dangers spécifiques dus au produit chimique

En cas d'incendie, des gaz dangereux pour la santé peuvent être produits.

Équipement de protection spécial et précautions à l'attention des pompiers

Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment vêtement ignifuge, casque à masque facial, gants, bottes en caoutchouc et, dans les espaces clos, un appareil respiratoire autonome. Les vêtements de protection classiques des pompiers offrent une protection limitée uniquement.

Équipement/directives de lutte contre les incendies

TOUJOURS rester à distance des réservoirs envahis par les flammes. Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque. En cas d'incendie, refroidir les citernes par arrosage.

Méthodes particulières d'intervention

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

Risques généraux d'incendie

Aucun risque exceptionnel d'incendie et d'explosion.

6. Mesures à prendre en cas de rejet accidentel

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Tenir à l'écart le personnel superflu. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et contre le vent. Conserver à l'écart des zones basses. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins d'être vêtu d'une tenue protectrice appropriée. Aérer les espaces fermés avant d'y entrer. Pour plus de détails sur la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ce produit est miscible dans l'eau. Empêcher tout écoulement dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les espaces clos.

Déversements importants : Arrêter le débit de matière, si ceci est sans risque. Endiguer le matériau renversé si cela est possible. Couvrir d'une bâche de plastique pour éviter la dispersion. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.

Déversements mineurs : Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine). Nettoyer à fond la surface pour éliminer toute contamination résiduelle.

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation. Pour plus de détails sur l'élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS. Absorber ou couvrir avec de la terre sèche, du sable ou un autre matériau non combustible et transférer dans des récipients. Ventilate area and avoid breathing vapors or mist. For large spills, dike far ahead of liquid spill for later disposal. Do not release into sewers or waterways.

Éviter le rejet à l'égout et dans les environnements terrestres et les cours d'eau.

Précautions pour la protection de l'environnement

7. Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter toute exposition prolongée. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Des traces de sulfure d'hydrogène, un gaz hautement toxique, peuvent être présentes dans ce produit. Tenir le visage éloigné des ouvertures des cuves et des véhicules-citernes. Il est nécessaire de veiller à la bonne hygiène personnelle. Se laver les mains et les parties souillées à l'eau et au savon avant de quitter le lieu de travail.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Empêcher l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant des techniques de mise à la masse et de raccordement classiques. Stocker dans un récipient fermé de manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Empêcher la substance de geler. Conserver à l'écart des matières incompatibles (voir la Section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l'exposition/Protection individuelle

Limites d'exposition professionnelle

Les constituants suivants sont les seuls constituants du produit à présenter une limite d'exposition recommandée telle que PEL, TLV, etc. À notre connaissance, les autres constituants n'ont pas de valeurs limites d'exposition connues.

États-Unis . OSHA Table Z-1 Permissible Exposure Limits (PEL) for Air Contaminants (29 CFR 1910.1000)

Composants	Type	Valeur	Forme
CELLULOSE (CAS 9004-34-6)	PEL	5 mg/m3	Fraction alvéolaire.
		15 mg/m3	Poussière totale.
QUARTZ (CAS 14808-60-7)	PEL	0.05 mg/m3	Poussière respirable.

États-Unis . OSHA Table Z-3 Permissible Exposure Limits (PEL) for Mineral Dusts (29 CFR 1910.1000)

Composants	Type	Valeur	Forme
CELLULOSE (CAS 9004-34-6)	VME	5 mg/m3	Fraction alvéolaire.
		15 mg/m3	Poussière totale.
		50 mppcf	Poussière totale.
QUARTZ (CAS 14808-60-7)	VME	15 mppcf	Fraction alvéolaire.
		0.1 mg/m3	Alvéolaire.
		2.4 mppcf	Alvéolaire.

États-Unis. ACGIH, TLV (Valeurs de seuil d'exposition)

Composants	Type	Valeur	Forme
ASPHALT (CAS 8052-42-4)	VME	0.5 mg/m3	Fumée inhalables.
CELLULOSE (CAS 9004-34-6)	VME	10 mg/m3	
QUARTZ (CAS 14808-60-7)	VME	0.025 mg/m3	Fraction alvéolaire.

États-Unis . NIOSH : Pocket Guide to Chemical Hazards Recommended Exposure Limits (REL)

Composants	Type	Valeur	Forme
ASPHALT (CAS 8052-42-4)	Plafond	5 mg/m3	Fumée.

États-Unis . NIOSH : Pocket Guide to Chemical Hazards Recommended Exposure Limits (REL)

Composants	Type	Valeur	Forme
CELLULOSE (CAS 9004-34-6)	VME	5 mg/m3	Alvéolaire.
		10 mg/m3	Total
QUARTZ (CAS 14808-60-7)	VME	0.05 mg/m3	Poussière respirable.
NIOSH. Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH) Values, tel que modifié			
Composants	Type	Valeur	
QUARTZ (CAS 14808-60-7)	IDLH	50 mg/m3	

Valeurs limites biologiques

ACGIH Biologiset altistumisindexit (BEI)

Composants	Valeur	Déterminant	Spécimen	Temps échantill.
ASPHALT (CAS 8052-42-4)	2.5 µg/L	1-Hydroxypyren e, avec hydrolyse (1-HP)	Urine	*

* - Pour plus de détails sur l'échantillonnage, consulter le document source.

Contrôles techniques appropriés

Assurer une ventilation adéquate, y compris une ventilation par aspiration à la source appropriée pour assurer que la limite d'exposition professionnelle ne soit pas dépassée.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des yeux/du visage

Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux. Le port de lunettes de protection chimique et d'un masque facial est conseillé.

Protection de la peau

Protection des mains

Le port de gants résistants aux produits chimiques est conseillé. En cas de risque de contact avec les avant-bras, porter des gants à manchette.

Autre

Porter des vêtements appropriés pour éviter tout contact avec le liquide et un contact répété ou prolongé avec les vapeurs. Bottes, tablier, gants en caoutchouc ou en plastique.

Protection respiratoire

Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés.

Risques thermiques

Porter des équipements de protection contre la chaleur, si nécessaire.

Considérations générales d'hygiène

Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contamin

9. Propriétés physiques et chimiques

Aspect	Heavy-consistency emulsion.
État physique	Liquide.
Forme	Liquide.
Couleur	Brun
Odeur	Non disponible.
Seuil olfactif	N/A
pH	> 5 - < 7
Point de fusion/point de congélation	N/A / 131.5 °C (268.7 °F) évalué
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	100 °C (212 °F) évalué
Point d'éclair	>100.0 °C (>212.0 °F) Cleveland coupe ouverte
Taux d'évaporation	N/A
Inflammabilité (solide, gaz)	Sans objet.
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité	
Limite d'explosivité inférieure (%)	N/A
Limite d'explosivité – supérieure (%)	N/A
Pression de vapeur	60 mm Hg à 100°F, approx.

Densité de vapeur	N/A
Densité relative	> 0.9 - < 1.1
Solubilité(s)	
Solubilité (dans l'eau)	faiblement
Coefficient de partage: n-octanol/eau	N/A
Température d'auto-inflammabilité	>204.44 °C (>400 °F)
Température de décomposition	Non disponible.
Viscosité	100000 cP
Température pour la viscosité	25 °C (77 °F)
Autres informations	
Propriétés explosives	Non explosif.
Propriétés comburantes	Non comburant.
COV	0.2 livres/gallon maximum

10. Stabilité et réactivité

Réactivité	Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.
Stabilité chimique	Stable aux températures normales.
Possibilité de réactions dangereuses	Aucune polymérisation dangereuse ne se produit.
Conditions à éviter	Eviter les températures supérieures au point d'éclair. Contact avec des substances incompatibles. Do not overheat product.
Matières incompatibles	Agents oxydants forts.
Produits de décomposition dangereux	Lors de sa décomposition, ce produit peut émettre du dioxyde de soufre, du monoxyde et du dioxyde de carbone et/ou des hydrocarbures de masse moléculaire faible. Soufre d'hydrogène.

11. Propriétés toxicologiques

Informations sur les voies d'exposition probables

Inhalation	L'inhalation prolongée peut être nocive.
Contact avec la peau	Aucun effet indésirable par contact cutané n'est attendu.
Contact avec les yeux	Peut être irritant pour les yeux.
Ingestion	Faible danger présumé en cas d'ingestion.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë Donnée inconnue.

Produit	Espèce	Résultats d'essais
ERTECH™ 2120		
Aiguë		
Cutané		
DL50	Rat	320000 mg/kg
Inhalation		
CL50	Rat	25000 mg/l, 6 Heures
Orale		
DL50	Rat	1494224 mg/kg
Composants	Espèce	Résultats d'essais
ASPHALT (CAS 8052-42-4)		
Aiguë		
Cutané		
DL50	Lapin	> 2000 mg/kg

Composants	Espèce	Résultats d'essais
Orale DL50	Rat	> 5000 mg/kg
* Les estimations concernant le produit peuvent être basées sur des données de composants supplémentaires non affichées.		
Corrosion cutanée/irritation cutanée	Un contact prolongé avec la peau peut entraîner une irritation temporaire.	
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Peut être irritant pour les yeux.	
Sensibilisation respiratoire ou cutanée		
Sensibilisation respiratoire	N'est pas un sensibilisant respiratoire.	
Sensibilisation cutanée	Peut provoquer une allergie cutanée.	
Mutagenicité sur les cellules germinales	Il n'existe aucune données indiquant que ce produit, ou tout composant présent à des taux supérieurs à 0,1%, soit mutagène ou génétoxique.	
Cancérogénicité	Le risque d'un cancer ne peut pas être exclu avec une exposition prolongée. This product contains crystalline silica. Silica is a known carcinogen; however in this encapsulated form the normal routes of exposure are unavailable.	

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité

ASPHALT (CAS 8052-42-4)	2B Peut-être cancérogène pour l'homme.
QUARTZ (CAS 14808-60-7)	1 Cancérogène pour l'homme.

Substances spécialement réglementées par l'OSHA (29 CFR 1910.1001-1053)

QUARTZ (CAS 14808-60-7)	Cancer
-------------------------	--------

États-Unis. Rapport du Programme de toxicologie national (National Toxicology Program, NTP) sur les substances cancérogènes.

ASPHALT (CAS 8052-42-4)	Cancérogène pour l'homme.
QUARTZ (CAS 14808-60-7)	Cancérogène pour l'homme.

Toxicité pour la reproduction	Ce produit ne donne normalement pas lieu à des effets sur la reproduction ou le développement.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique	Non classé.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée	Non classé.
Danger par aspiration	Ne constitue pas un danger par aspiration.
Effets chroniques	Non supposé dangereux selon les critères de l'OSHA. L'inhalation prolongée peut être nocive. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.
Autres informations	Ce produit n'est associé à aucun effet négatif connu sur la santé de l'homme.

12. Informations écologiques

Écotoxicité Non présumé nocif pour les organismes aquatiques.

Produit	Espèce	Résultats d'essais
ERTECH™ 2120		
Aquatique		
Crustacé	CE50 Daphnie	44642.8555 mg/l, 48 heures
<i>Aiguë</i>		
Crustacé	CE50 Daphnie	62500 mg/l, 48 heures évalué
Poisson	CL50 Poisson	1140000 mg/l, 96 heures évalué

* Les estimations concernant le produit peuvent être basées sur des données de composants supplémentaires non affichées.

Persistance et dégradabilité	Aucune donnée n'est disponible sur la biodégradabilité du produit.
Potentiel de bioaccumulation	Aucune information disponible.
Mobilité dans le sol	Aucune information disponible.
Autres effets néfastes	Aucun autre effet indésirable sur l'environnement (par exemple appauvrissement de la couche d'ozone, potentiel de formation photochimique d'ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement climatique) n'est attendu pour ce composant.

13. Considérations relatives à l'élimination

Instructions relatives à l'élimination

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés en décharge agréée. Détruire conformément à toutes les réglementations applicables. Aucun élément n'est identifié comme étant un déchet dangereux. Ces conseils d'élimination concernent les matières non contaminées.

Réglementations locales relatives à l'élimination

Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.

Code des déchets dangereux

Le code de déchet doit être attribué en accord avec l'utilisateur, le producteur et les services d'élimination de déchets. Sans objet.

Déchets de résidus / produits non utilisés

Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Les doublures intérieures ou récipients vides peuvent conserver des résidus de produit. N'éliminer cette matière et son récipient qu'en prenant toutes les précautions nécessaires (voir : Instructions relatives à l'élimination). Éviter le rejet dans les environnements terrestres et les cours d'eau.

Emballage contaminé

Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination. Les récipients vides peuvent contenir des résidus de produit. Respecter les avertissements de l'étiquette même quand le récipient est vide.

14. Informations relatives au transport

Ministère des transports des États-Unis (Department of Transportation, DOT)

Non réglementé comme une marchandise dangereuse.

IATA

Non réglementé comme une marchandise dangereuse.

IMDG

Non réglementé comme une marchandise dangereuse.

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non établi.

15. Informations réglementaires

Réglementations fédérales des États-Unis d'Amérique

Ce produit est une « substance chimique dangereuse » conformément à la norme américaine OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

Loi sur la Réglementation des Substances Toxiques (TSCA)

Un ou plusieurs composants du mélange ne sont pas répertoriés dans l'inventaire TSCA 8(b) ou sont désignés comme « inactifs ».

TSCA Section 12(b) Notification d'exportation (40 CFR 707, Sous-partie D)

Non réglementé.

CERCLA Hazardous Substance List (40 CFR 302.4) (Liste des substances dangereuses):

ASPHALT (CAS 8052-42-4)

Listé.

SARA 304 Signalement urgent de rejet/déversement

Non réglementé.

Substances spécialement réglementées par l'OSHA (29 CFR 1910.1001-1053)

QUARTZ (CAS 14808-60-7)

Cancer
effets sur les poumons
effets sur le système immunitaire
effets sur les reins

Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA)

SARA 302 Substance extrêmement dangereuse

N'est pas listé.

Produit chimique dangereux SARA 311/312

Oui

Catégories de danger définies

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

SARA 313 (établissement de rapport TRI)

Non réglementé.

Autres réglementations fédérales

Loi sur l'assainissement de l'air (Clean Air Act, CAA), Section 112, Liste des polluants atmosphériques dangereux (PAD)

ASPHALT (CAS 8052-42-4)

Loi américaine sur la propreté de l'air (Clean Air Act), rubrique 112(r), Prévention d'un dégagement accidentel (40 CFR 68.130)

Non réglementé.

Loi des États-Unis sur la sécurité de l'eau potable (Safe Drinking Water Act, SDWA) Non réglementé.

Règlementations des états américains

États-Unis. Californie. Liste des produits chimiques candidats. Règlementations pour des produits de consommation plus sûrs (Cal. Code Regs, titre 22, 69502.3, subd. (a))

QUARTZ (CAS 14808-60-7)

Proposition Californie 65



ATTENTION ATTENTION : Ce produit contient une substance chimique connue de l'État de Californie comme provoquant le cancer.

Proposition californienne 65 – Substances cancérigènes et reprotoxiques : Date répertoriée/substance cancérigène

QUARTZ (CAS 14808-60-7)

Inscrit : Octobre 1, 1988

Inventaires Internationaux

Pays ou région	Nom de l'inventaire	Sur inventaire (oui/non)*
Australie	Inventaire australien des substances chimiques industrielles (AICIS)	Oui
Canada	Liste des substances domestiques (LSD)	Oui
Canada	Liste des substances non domestiques (LSND)	Non
Chine	Inv. des subst. chimiques existantes en Chine (IECSC)	Oui
Europe	EINECS (Inventaire européen des produits chimiques commercialisés)	Oui
Europe	Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS)	Non
Japon	Inventaire des substances chimiques nouvelles et existantes (ENCS)	Oui
Korée	Liste de produits chimiques existants (ECL - Existing Chemicals List)	Oui
Nouvelle Zélande	Nouvelle-Zélande - Inventaire	Oui
Philippines	Inventaire philippin des substances chimiques nouvelles et existantes (PICCS)	Oui
Taiwan	Taiwan, inventaire des substances chimiques (TCSI)	Oui
États-Unis et Porto Rico	Inventaire TSCA (Toxic Substances Control Act)	Oui

*« Oui » indique que tous les composants de ce produit sont conformes aux exigences d'inventaire gérées par les pays membres

Un « Non » indique qu'un ou plusieurs des composants du produit ne sont pas répertoriés ou sont exemptés de listage sur l'inventaire tenu par les pays concernés.

16. Autres informations, y compris date de préparation ou de dernière révision

Date de publication

le 17-Octobre-2023

N° version

01

Autres informations

HMIS® est une marque déposée et une marque de service de la NPCA.

Classement des dangers selon la NFPA

Santé: 1
Inflammabilité : 1
Instabilité : 0

Références

ACGIH
Documentation de l'ACGIH relative aux valeurs de seuil d'exposition et aux indices d'exposition biologique
EPA : base de données AQUIRE
Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérigénicité
Rapport sur les substances cancérigènes du Programme national de toxicologie des États-Unis (NTP)
NLM : Base de données des substances dangereuses
États-Unis. Monographie IARC sur l'exposition professionnelle aux agents chimiques

Clause de non-responsabilité Les informations contenues dans la présente Fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte. Ergon Armor ne peut en aucun cas prévoir toutes les conditions d'utilisation des présentes informations ou des produits d'autres fabricants associés à ses produits. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de veiller à assurer une manipulation, un stockage et une élimination du produit en toute sécurité. L'utilisateur est responsable en cas de perte, de blessure, de dommage ou de frais causés par une utilisation inadéquate. Les informations contenues dans cette fiche sont exactes dans l'état actuel des connaissances et reposent sur les données disponibles au moment de la préparation du document.

Informations de révision

Identification du produit et de l'entreprise : noms commerciaux de substitution
Composition/Renseignements sur les ingrédients : Options de divulgation
Caractéristiques chimiques et physiques : Propriétés multiples
Informations relatives au transport : Informations sur le transport des matières
Données réglementaires : États-Unis
Données réglementaires relatives au danger : Inventaires internationaux
GHS: Classification